


TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 2M024AG

SASTAV		PODACI	
Gornji sloj:	Materijal:	PVC	Tvrdoća: gornji sloj: 74 Shore A donji sloj: -
	Šablon:	RAVAN	
	Boja:	ZELENA	
Srednji sloj:	Materijal:	PVC	Antistatična svojstva: ima
	Boja:	ZELENA	
Donji sloj:	Materijal:	-	Temperatura: Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
	Šablon:	TKANINA	
	Boja:	-	
Gornja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Prečnik bubnja:  1.normalno savijanje Min.= 65 (mm) 2.unazad savijanje Min. = 80 (mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
Srednja tkanina:	Uzdužno vlakno	-	Odobrenje: -
	Poprečno vlakno	-	
Donja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Dozvoljeno radno opterećenje: 24 (N/mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
Debljina gornjeg sloja:		1.10(mm)	Zatezna sila za 1% izduženja Minimum: 10,5± 2,5 (N/mm)
Debljina donjeg sloja:		-(mm)	
Celokupna debljina:		2.70(mm)	Težina: 2,93 kg/m ²
KOEFIČIJENT TRENJA			
		Čelik:	0,24

Dodatne informacije:	
Namenjeno je za:	Transport
	Obrada drveta
	Distributivni centri (pošte, aerodromi, terminali)
	Postojenja za konzerviranje, flaširanje
	Duvanska industrija
	Tekstilna industrija
Završni postupci:	Prerada voća i povrća
	Mehanički sklop Zubčani sklop