


# TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 2EL016G

| SASTAV                         |                 |                   | PODACI                               |  |                |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| <b>Gornji sloj:</b>            | Materijal:      | PVC               | <b>Tvrdoća:</b>                      | gornji sloj:   | 80 Shore A     |
|                                | Šablon:         | RAVAN             |                                      | donji sloj:  | -              |
|                                | Boja:           | MASLINASTA ZELENA | <b>Antistatična svojstva:</b>        | ima  |                |
| <b>Srednji sloj:</b>           | Materijal:      | PVC               | <b>Temperatura:</b>                  | Min:   | -10 (°C)       |
|                                | Boja:           | MASLINASTA ZELENA |                                      | Max:   | +70 (°C)       |
| <b>Donji sloj:</b>             | Materijal:      | -                 | <b>Prečnik bubnja:</b>               |  |                |
|                                | Šablon:         | TKANINA           |                                      | 1.normalno savijanje   | Min.= 35 (mm)  |
|                                | Boja:           | -                 |                                      | 2.unazad savijanje   | Min. = 50 (mm) |
| <b>Gornja tkanina:</b>         | Uzdužno vlakno  | POLIESTER         | <b>Odobrenje:</b>                    | -  |                |
|                                | Poprečno vlakno | POLIESTER/MONOFIL | <b>Dozvoljeno radno opterećenje:</b> | 16 (N/mm)  |                |
| <b>Srednja tkanina:</b>        | Uzdužno vlakno  | -                 | <b>Zatezna sila za 1% izduženja</b>  |  |                |
|                                | Poprečno vlakno | -                 | Minimum:                             | 11,16± 1,6 (N/mm)  |                |
| <b>Donja tkanina:</b>          | Uzdužno vlakno  | POLIESTER         | <b>Težina:</b>                       | 2,4 kg/m <sup>2</sup>  |                |
|                                | Poprečno vlakno | POLIESTER/MONOFIL | <b>KOEFICIJENT TRENJA</b>            |  |                |
| <b>Debljina gornjeg sloja:</b> | 0.50 (mm)       |                   | <b>Čelik:</b>                        | 0.11-0.17  |                |
| <b>Debljina donjeg sloja:</b>  | -(mm)           |                   |                                      |  |                |
| <b>Celokupna debljina:</b>     | 2.00 (mm)       |                   |                                      |  |                |

| Dodatne informacije:     |  |
|--------------------------|--|
| <b>Namenjeno je za:</b>  | obrada voća i povrća<br>distributivni centri (pisma, aerodromi, terminali)<br>industrija elektronske montaže<br>duvanska industrija<br>konzerviranje, punionice<br>industrija tekstila, obrada papira<br>opšti transport |
| <b>Završni postupci:</b> | Mehanički sklop<br>Zubčani sklop   |