


# TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 2LN016B P7

SASTAV		PODACI	
<b>Gornji sloj:</b>	Materijal:	PVC	<b>Tvrdoća:</b> gornji sloj: 35 <b>Shore A</b> donji sloj: -
	Šablon:	ŽIČANA MREŽA	
	Boja:	CRNA	
<b>Srednji sloj:</b>	Materijal:	PVC	<b>Antistatična svojstva:</b> ima
	Boja:	CRNA	
<b>Donji sloj:</b>	Materijal:	-	<b>Temperatura:</b> Min: -10 (°C) Max: +80 (°C)
	Šablon:	TKANINA	
	Boja:	-	
<b>Gornja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	POLIESTER	<b>Prečnik bubnja:</b>  1.normalno savijanje Min.= 40 (mm) 2.unazad savijanje Min. = 80 (mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
<b>Srednja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	-	<b>Odobrenje:</b> -
	Poprečno vlakno	-	
<b>Donja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	POLIESTER	<b>Dozvoljeno radno opterećenje:</b> 16 (N/mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
<b>Debljina gornjeg sloja:</b>		1.00(mm)	<b>Zatezna sila za 1% izduženja</b> Minimum: 9± 1,5 (N/mm)
<b>Debljina donjeg sloja:</b>		- (mm)	
<b>Celokupna debljina:</b>		2.20(mm)	<b>Težina:</b> 3 kg/m <sup>2</sup>
KOEFIČIJENT TRENJA			
<b>Čelik:</b>		0.13-0.15	

Dodatne informacije:	
<b>Namenjeno je za:</b>	Transport pakovane hrane Industrija plastike Industrija elektronske montaže Duvanska inustrija Laka industrija
<b>Završni postupci:</b>	Mehanički sklop Zubčani sklop