


TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 2EL016GY P2

SASTAV		PODACI		
Gornji sloj:	Materijal:	PVC	Tvrdoća: gornji sloj: 35 Shore A donji sloj: -	
	Šablon:	ZMIJSKAKOŽA		
	Boja:	SIVA	Antistatična svojstva: nema	
Srednji sloj:	Materijal:	PVC		Temperatura: Min: -10 (°C) Max: +80 (°C)
	Boja:	SIVA		
Donji sloj:	Materijal:	-	Prečnik bubnja:  1.normalno savijanje Min.= 25 (mm) 2.unazad savijanje Min. = 50 (mm)	
	Šablon:	TKANINA		
	Boja:	-		
Gornja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Odobrenje: -	
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL		
Srednja tkanina:	Uzdužno vlakno	-	Dozvoljeno radno opterećenje: 16 (N/mm)	
	Poprečno vlakno	-		
Donja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Zatezna sila za 1% izduženja Minimum: 9± 1,5 (N/mm)	
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL		
Debljina gornjeg sloja:		0.50 (mm)	Težina: 2.4 kg/m ²	
Debljina donjeg sloja:		-(mm)		
Celokupna debljina:		2.20 (mm)	KOEFICIJENT TRENJA	
			Čelik: 0.13-0.15	

Dodatne informacije:	
Namenjeno je za:	transport upakovanih proizvoda (hrana) plastična industrija industrija elektronske montaže laka industrija transport kutija
Završni postupci:	Mehanički sklop Zubčani sklop