


TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 2EL016W FDA

SASTAV		PODACI	
Gornji sloj:	Materijal:	PVC	Tvrdoća: gornji sloj: 72 Shore A donji sloj: -
	Šablon:	RAVAN	
	Boja:	BELA	
Srednji sloj:	Materijal:	PVC	Antistatična svojstva: nema
	Boja:	BELA	
Donji sloj:	Materijal:	-	Temperatura: Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
	Šablon:	TKANINA	
	Boja:	-	
Gornja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Prečnik bubnja:  1.normalno savijanje Min.= 30 (mm) 2.unazad savijanje Min. = 50 (mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
Srednja tkanina:	Uzdužno vlakno	-	Odobrenje: FDA, USDA, OETI
	Poprečno vlakno	-	
Donja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Dozvoljeno radno opterećenje: 16 (N/mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
Debljina gornjeg sloja:		0.50 (mm)	Zatezna sila za 1% izduženja Minimum: 8(N/mm)
Debljina donjeg sloja:		- (mm)	
Celokupna debljina:		2(mm)	Težina: 2,4 kg/m ²
KOEFIČIJENT TRENJA			
Čelik:		0.11-0.17	

Dodatne informacije:	
Namenjeno je za:	Laka roba, transport generalnih proizvoda Obrada voća i povrća Duvanska industrija Poljoprivreda Tekstilna industrija i proizvodnja para Obrada ribnih proizvoda
Završni postupci:	Mehanički sklop Zubčani sklop